

FACTORY 2021

ES

FICHA TECNICA	2 TIEMPOS			4 TIEMPOS			
	125 SE	250 SE	300 SE	250 SEF	300 SEF	450 SEF	500 SEF
Motor	2 tiempos mono cilindro con mando electrónico de válvulas y booster			4 tiempos DOHC, 4 válvulas tecnología SHERCO			
Cilindrada	124,81cc	249,32cc	293,14cc	248,43cc	303,68cc	449,40cc	478,22cc
Diámetro	54 x 54,50 mm	66,40 x 72 mm	72 x 72 mm	78 x 52,20 mm	84 x 54,80 mm	95 x 63,40mm	98 x 63,40 mm
Alimentación	Keihin PWK 36			Inyección electrónica digital Synerject			
Refrigeración	Sistema líquido con circulación forzada						
Arranque	Sistema único de arranque eléctrico						
Batería	Shido LTZ5S Lithium						
Escape	Escape de acero cromado. Silenciador de aluminio	FMF		Escape completo Akrapovic			
Transmisión	Caja de cambios secuencial de 6 velocidades. transmisión primaria por engranajes, secundaria por cadena.						
Embrague	Hidráulico. Multidisco en baño de aceite						
Encendido	A DC - CDI sin interruptor avance digital Alternador 220 W			Alternador 220 W			
Chasis	Semi-perimetral en cromo-molibdeno						
Deposito de combustible	Capacidad de 10,4 L			Capacidad de 9,7 L			
Frenos	Brembo hidráulico, Ø 260 mm (delante) - Ø 220 mm (detrás)						
Suspensión delantera	Horquilla KYB conajuste hidráulico y tarado de los muelles específico para cada modelo. Barras de Ø 48 mm - carrera de 300 mm						
Suspensión trasera	Monoamortiguador trasero KYB 50 con ajuste hidráulico y tarado del muelle específico para cada modelo. Barras de Ø 18 mm - carrera de 330 mm						
Rueda delantera	Llanta Excel 1,60 x 21" anodizada negras y neumático Michelin Enduro Medium						
Rueda trasera	Llanta Excel 2,15 x 18" anodizada negras y neumático Michelin Enduro Medium						
Distancia entre ejes	1465 mm	1480 mm	1480 mm	1480 mm	1490 mm	1490 mm	1490 mm
Distancia des suelo	355 mm						
Altura des asiento	950 mm						



SHERCO